











## 2023年 Dimplex オイルフリーヒーター スペックシート

シリーズ	EVRシリーズ	オイルフリーヒーター V3 シリーズ	ECR/KECRシリーズ				EVRシリーズ		オイルフリーヒーター V2 シリーズ	オイルフリーヒーター V1 シリーズ
JANコード	4560254208752	4560254206949	4560254206345	4560254208714	4560254208721	4560254208738	4560254206192	4560254206291	4560254208905	4560254208936
型番	KEVR12ECOMBA1	FUTG12CEB	ECR12 STDP	KECR12Ti	KECR12TiB	KECR12TIE	EVR12Tie	EVR12BTB	DOFV12BT	DOFE12TI
商品名	EVORAD B05	FUTURAD	ECR B01WH	KECR B02WH	KECR B02 BK	KECR B03 WH	EVR B03	EVRB06 BK	オイルフリーヒーター V2	オイルフリーヒーター
外観										
希望小売価格 (税込)	¥54,780	¥87,780	¥21,780	¥28,380	¥28,380	¥32,780	¥43,780	¥60,280	¥60,280	¥27,800
定格消費電力 (W)	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W
暖房出力	弱：500W 強：1200W	弱：700W(パネル200W) 強：1200W (パネル200W)	弱：400W 中：800W 強：1200W	弱：400W 中：800W 強：1200W	弱：400W 中：800W 強：1200W	弱：400W 中：800W 強：1200W	弱：500W 中：700W 強：1200W	弱：500W 強：1200W	弱：500W 強：1200W	弱：400W 中：800W 強：1200W
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
暖房目安 ※1 1200W基準	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳
操作方法	タッチパネル式	タッチパネル式	アナログダイヤル式	アナログダイヤル式	アナログダイヤル式	アナログダイヤル式	アナログダイヤル式	タッチパネル式	タッチパネル式	アナログダイヤル式
平均表面温度 ※2	約50℃	約50℃	約60～70℃	約60～70℃	約60～70℃	約60～70℃	約60～70℃	約50℃	約50℃	約60～70℃
温度調節機能	5～30℃ 1℃単位で設定可能	5～30℃ 1℃単位で設定可能	5～30℃	5～30℃	5～30℃	5～30℃	5～30℃	5～30℃ 1℃単位で設定可能	5～30℃ 1℃単位で設定可能	5～30℃
省エネ運転 (インテリジェントモード)	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—
リモコン (専用アプリ操作)	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
タイマー機能	ON/OFFタイマー (24時間)	デジタルタイマー 24h/4プログラム式	—	ピンスイッチタイマー (24h/15分刻み)	ピンスイッチタイマー (24h/15分刻み)	デジタルタイマー (24時間)	ON/OFFタイマー (24時間)	ウィークリータイマー オフタイマー(0.5/1/2)	ウィークリータイマー オフタイマー(0.5/1/2)	ピンスイッチタイマー (24h/15分刻み)
チャイルドロック	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—
温度過熱防止プラグ	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—
製品サイズ (幅x奥行x高さmm)	470×280×630	590×280×640	389x281x629	413x281x629	413x281x629	413x281x629	470×280×630	470×280×630	470×280×630	413x281x629
本体重量 (kg)	12kg	13kg	8kg	9kg	9kg	9kg	12kg	12kg	12kg	9kg
コードの長さ (m)	約1.2m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.2m	約1.2m	約1.7m	約1.7m

\*1 暖房目安は次世代省エネルギー基準 (H11年) 暖房目安Q3.7W/m2K (VI地域相当)、室内外温度差20～25Kを目安としています。

\*2 本体上部及び正面の平均温度