2023年 Dimplex 電気暖炉 スペックシート

シリーズ	Opti-flame													Opti-flame 3D	Opti-myst
JANコード	4560254205195	4560254205386	4560254205775	4560254208875	4560254208660	4560254208677	4560254208684	4560254208691	4560254205966	4560254206376	4560254205959	4560254205942	4560254208707	4560254206598	4560254208783
型番	MCS12J	MCS12WJ	TNY12J	TNY12WJ	KDNK12J	KDNK12WJ	KRITII12J	KRITII12WJ	LUCIII12J	LUCIII12WJ	BLNII12J	BLNII12BJ	KSKG12J	LVT12J	FORII12JGIII
商品名	マイクロストーブ ブラック	マイクロストーブ ホワイト	タイニーストーブ ブラック	タイニーストーブ ホワイト	ディンキーストーブ ブラック	ディンキーストーブ ホワイト	リッツ2 ブラック	リッツ2 ホワイト	ルシア ブラック	ルシア ホワイト	ベリーニ ホワイト×ホワイト	ベリーニ ホワイト×ブラック	ストックブリッジ	ラヴァートン	フォートローズ2G3
英語名	Micro Stove BK	Micro Stove WH	Tiny Stove BK	Tiny Stove WH	Dinky stove BK	Dinky stove WH	RitzII BK	RitzII WH	Lucia BK	Lucia WH	Bellini WH	Bellini BK	Stockbridge	Laverton	Fortrose II GENIII
外観															
希望小売価格（税込）	¥25,000	¥25,000	¥25,000	¥25,000	¥21,780	¥21,780	¥43,780	¥43,780	¥45,800	¥45,800	¥65,780	¥76,780	¥54,780	¥79,800	¥180,000
製品サイズ（幅x奥行x高さmm）	350x220x422	350x220x422	350x220x422	350x220x422	350x220x422	350x220x422	510x340x600	510x340x600	510x340x600	510x340x600	650x195x868	650x195x868	620x390x640	444×352×680	620×390×660
本体重量（kg）	6.2kg	6.2kg	6.2kg	6.2kg	6.2kg	6.2kg	17kg	17kg	16kg	16kg	22kg	22kg	27kg	22kg	28kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 炎効果のみ（W）	7W	7W	7W	7W	7W	7W	10W	10W	10W	10W	9W	9W	10W	13W	125W
定格消費電力（炎効果＋暖房（W））	強：1200 弱：604	強：1200 弱：604	強：1200 弱：604	強：1200 弱：604	強：1200 弱：604	強：1200 弱：604	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1100 弱：620
光源タイプ	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
リモコン	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●
加湿効果	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
炎効果の調整（強～弱）	–	–	–	–	–	–	● 強弱：1～5段階 ＋循環	● 強弱：1～5段階 ＋循環	● 強弱：1～5段階 ＋ランダム	● 強弱：1～5段階 ＋ランダム	● 強弱：1～5段階 ＋ランダム	● 強弱：1～5段階 ＋ランダム	–	● 強弱：0～3段階 ＋ランダム	● 強弱：1～6段階
炎色切替	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	赤系・青系 6パターン	–
効果音（薪の爆ぜる音）	–	–	–	–	–	–	–	–	● OFF～6の7段階	● OFF～6の7段階	–	–	–	–	● OFF～6の7段階
オフタイマー	–	–	–	–	–	–	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	–	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)
温度調節機能	–	–	–	–	–	–	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	–	18℃～31℃まで 1℃単位で設定可能	15℃～30℃まで 1℃単位で設定可能
送風機能	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–
梱包重量（単品/kg）	6.5kg	6.5kg	6.5kg	6.5kg	6.5kg	6.5kg	19kg	19kg	19kg	19kg	25kg	25kg	30kg	25kg	31kg
コードの長さ（m）	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m