














Dimplex オイルフリーヒーター スペックシート

シリーズ	ECR/KECRシリーズ						EVR/KEVRシリーズ				オイルフリーヒーター V1 シリーズ	オイルフリーヒーター V2 シリーズ	オイルフリーヒーター V3 シリーズ
JANコード	456025420 6345	456025420 8714	456025420 8721	456025420 8738	456025420 8745	4560254209018	456025420 6192	456025420 8752	456025420 6314	456025420 6291	456025420 8936	456025420 8905	456025420 6949
型番	ECR12 STDP	KECR12TI	KECR12TIB	KECR12Tie	KECR12TieB	ECR12E GII (with STDP)	EVR12Tie	KEVR12COMBA1	EVR12BTCOMBA	EVR12BTB	DOFE12TI	DOFV12BT	FUTG12CEB STDP
商品名	ECR B01 WH	KECR B02 WH	KECR B02 BK	KECR B03 WH	KECR B03 BK	ECR B05 G II WH STDP	EVR B03	KEVR B05	EVR B06 WH	EVR B06 BK	オイルフリーヒーター	オイルフリーヒーター V2	FUTURAD
外観													
希望小売価格 (税込)	¥25,080	¥28,380	¥28,380	¥32,780	¥32,780	¥54,800	¥43,780	¥54,800	¥60,280	¥60,280	¥34,800	¥60,280	¥87,780
定格消費電力 (W)	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W	1200W
暖房出力	弱：400W 中：800W 強：1200W	弱：400W 中：800W 強：1200W	弱：400W 中：800W 強：1200W	弱：400W 中：800W 強：1200W	弱：400W 中：800W 強：1200W	弱：400W 中：800W 強：1200W	弱：500W 中：700W 強：1200W	弱：500W 強：1200W	弱：500W 強：1200W	弱：500W 強：1200W	弱：400W 中：800W 強：1200W	弱：500W 強：1200W	弱：500W(パネル200W) 強：1200W (パネル200W)
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
暖房目安 ※1 1200W基準	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳	8畳～10畳
操作方法	アナログダイヤル式	アナログダイヤル式	アナログダイヤル式	アナログダイヤル式	アナログダイヤル式	アナログダイヤル式	アナログダイヤル式	タッチパネル式	タッチパネル式	タッチパネル式	アナログダイヤル式	タッチパネル式	タッチパネル式
平均表面温度 ※2	約60～70℃	約60～70℃	約60～70℃	約60～70℃	約60～70℃	約60～70℃	約50℃	約50℃	約50℃	約50℃	約60～70℃	約50℃	約50℃
温度調節機能	5～30℃	5～30℃	5～30℃	5～30℃	5～30℃	5～30℃ 1℃単位で設定可能	5～30℃	5～30℃ 1℃単位で設定可能	5～30℃ 1℃単位で設定可能	5～30℃ 1℃単位で設定可能	5～30℃	5～30℃ 1℃単位で設定可能	5～30℃ 1℃単位で設定可能
省エネ運転 (インテリジェントモード)	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	—	●	●
リモコン (専用アプリ操作)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—
タイマー機能	—	ピンスイッチタイマー (24h/15分刻み)	ピンスイッチタイマー (24h/15分刻み)	デジタルタイマー (最大24時間)	デジタルタイマー (最大24時間)	ON/OFFタイマー (最大12時間)	デジタルタイマー (最大24時間)	ON/OFFタイマー (最大12時間)	ウィークリータイマー オフタイマー(0.5/1/2)	ウィークリータイマー オフタイマー(0.5/1/2)	ピンスイッチタイマー (24h/15分刻み)	ウィークリータイマー オフタイマー(0.5/1/2)	デジタルタイマー 12h/4プログラム式
チャイルドロック	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●
温度過熱防止プラグ	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—
製品サイズ (幅×奥行×高さmm)	389×281×629	413×281×629	413×281×629	413×281×629	413×281×629	413×281×629	470×280×630	470×280×630	470×280×630	470×280×630	413×281×629	470×280×630	590×280×640
本体重量 (kg)	8kg	9kg	9kg	9kg	9kg	9kg	12kg	12kg	12kg	12kg	9kg	12kg	13kg
コードの長さ (m)	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.2m	約1.2m	約1.2m	約1.2m	約1.7m	約1.7m	約1.2m

*1 暖房目安は次世代省エネルギー基準 (H11年) 暖房目安Q3.7W/m2K (VI地域相当)、室内外温度差20～25Kを目安としています。

*2 本体上部及び正面の平均温度