Dimplex　インテリア暖炉　スペックシート

更新日：2024年8月1日

シリーズ	Opti-flame														Opti-flame 3D	Opti-myst	
JANコード	456025420 8660	456025420 8677	456025420 5195	456025420 5386	456025420 5775	456025420 8775	456025420 8684	456025420 8691	456025420 5966	456025420 6376	456025420 8974	456025420 5942	456025420 8981	456025420 8707	456025420 6598	456025420 8776	456025420 8783
型番	KDNK12J	KDNK12WJ	MCS12J	MCS12WJ	TNY12J	TNY12WJ	KRITⅡ12J	KRITⅡ12WJ	LUCIII12J	LUCIII12WJ	JAZIII12J	BLNII12BJ	BLNII12NJ	KSKG12J	LVT12J	GLA12JGⅢ	FORII12JGⅢ
商品名	ディンキーストーブ ブラック	ディンキーストーブ ホワイト	マイクロストーブ ブラック	マイクロストーブ ホワイト	タイニーストーブ ブラック	タイニーストーブ ホワイト	リッツ2 ブラック	リッツ2 ホワイト	ルシア3 ブラック	ルシア3 ホワイト	ジャズ３	ベリーニ２ ブラック	ベリーニ2 ナツメグ	ストックブリッジ	ラヴァートン	グラスゴーG3	フォートローズ2 G3
英語名	Dinky Stove BK	Dinky Stove WH	Micro Stove BK	Micro Stove WH	Tiny Stove BK	Tiny Stove WH	RitzⅡ BK	RitzⅡ WH	Lucia BK	Lucia WH	JazzⅢ	BelliniⅡ BK	BelliniⅡ Nutmeg	Stockbridge	Laverton	Glasgow GENⅢ	Fortrose Ⅱ GENⅢ
外観																	
希望小売価格（税込）	¥21,780	¥21,780	¥25,000	¥25,000	¥29,800	¥29,800	¥49,800	¥49,800	¥49,800	¥49,800	¥54,800	¥79,800	¥79,800	¥79,800	¥79,800	¥198,000	¥248,000
製品サイズ（幅x奥行x高さmm）	350x220x422	350x220x422	350x220x422	350x220x422	350x220x422	350x220x422	510x340x600	510x340x600	510x340x600	510x340x600	510x340x600	650x195x868	650x195x868	620x390x640	444×352×680	480×300×620	620×390×660
本体重量（kg）	6.2kg	6.2kg	6.2kg	6.2kg	6.2kg	6.2kg	17kg	17kg	16kg	16kg	17kg	22kg	22kg	27kg	22kg	18kg	28kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力（炎効果＋暖房（W））	強：1200 弱：604	強：1200 弱：604	強：1200 弱：604	強：1200 弱：604	強：1200 弱：604	強：1200 弱：604	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1200 弱：605	強：1100 弱：620	強：1100 弱：620
定格消費電力（炎効果のみ（W））	7W	7W	7W	7W	7W	7W	10W	10W	10W	10W	10W	9W	9W	10W	13W	125W	125W
光源タイプ	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
リモコン	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
加湿効果	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
炎効果の調整（強～弱）	–	–	–	–	–	–	● 強弱：1～5段階 ＋循環	● 強弱：1～5段階 ＋循環	● 強弱：1～5段階 ＋ランダム	● 強弱：1～5段階 ＋ランダム	● 強弱：1～5段階 ＋ランダム	● 強弱：1～5段階 ＋ランダム	● 強弱：1～5段階 ＋ランダム	–	● 強弱：0～3段階 ＋ランダム	● 強弱：1～6段階	● 強弱：1～6段階
炎色切替	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	赤系・青系 6パターン	–	–
効果音（薪の爆ぜる音）	–	–	–	–	–	–	–	–	● OFF～6の7段階	● OFF～6の7段階	● OFF～6の7段階	–	–	–	–	● OFF～6の7段階	● OFF～6の7段階
オフタイマー	–	–	–	–	–	–	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	–	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)	● 最大8時間(30分刻み)
送風機能	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–
温度調節機能	–	–	–	–	–	–	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	18℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	–	18℃～31℃まで 1℃単位で設定可能	15℃～30℃まで 1℃単位で設定可能	15℃～30℃まで 1℃単位で設定可能
梱包重量（単品/kg）	6.5kg	6.5kg	6.5kg	6.5kg	6.5kg	6.5kg	19kg	19kg	19kg	19kg	19kg	25kg	25kg	30kg	25kg	21kg	31kg
コードの長さ（m）	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m